


## REP FÖR TRAPPRÄCKEN OCH DEKOR

### Hur mycket rep och beslag till en trappa

1. Mät den totala längden på trappan.
2. Beräkna antalet beslag till repet, lämpligt avstånd 1 - 1.5 m mellan dessa. Tänk att varje hörn kräver två beslag för att få en mjuk radie på repet. En trappa med 14 steg och en vinkel behöver omkring 5m rep, 6-7 st väggbeslag och 2 st ändbeslag.

### Hur får man det på plats

1. Mät ut önskad höjd för beslagen över trappan och förborra. Se till att fästhålerna har rätt vinkel mot trappan. Tänk på att gipsväggar kräver riktiga fästelement. Har trappan vinkel bör beslagen ha ett avstånd av ca 25 cm från hörnan för att få en mjuk radie på repet.
2. Trä på beslagen på repet, se till att hålen för låsskruvarna är åt samma håll. Fixera repet med låsskruven i det första beslaget, se till att låsskruven är nedåt. Starta monteringen i övre delen av trappan, skruva fast första beslaget i väggen. Fixera sedan repet med låsskruven i nästa beslag, fäst detta i väggen och fortsätt på samma vis med övriga beslag. Avsluta sedan monteringen med ändbeslagen.



#### Bildinformation:

- A. Hålen för låsskruvarna åt samma håll
- B. Beslagen vid vinkel ca 25 cm från hörnan
- C. Trappräcket på plats

#### Hur du kapar på bästa sätt

Vid kapning av naturhampa säkra repet med tape på var sida om snittet. Använd vass kniv eller bågfil. Syntetisk lina kapas lämpligast med värmekniv

1. Tape på var sida om snittet
2. Hampa säkrad med tape
3. Syntetisk lina smälter behöver inte säkras ytterligare

